

ChwytaK KM 632HPX z napędem *HPXdrive Standard* nadaje się do przeładunku lekkiego, krótkiego drewna, zarośli, gałęzi itp. Zawór zwrotny gwarantuje pewny chwyt, również w razie spadku ciśnienia. Zalety rewolucyjnej technologii napędu *HPXdrive* czynią z niego niezawodne, przyjazne w obsłudze i wysokowydajne urządzenie doczepiane.

- **Niezawodność** dzięki *HPXdrive*. Wytwarzanie momentu obrotowego przez dwa wały, posiadające przeciwbieżne gwinty Helix, które napędzane są hydraulicznie przez jeden tłok. Żadnych siłowników hydraulicznych.
- **Dłuższy okres użytkowania** - do 50% dzięki bezobsługowości (brak punktów smarowania) i odporności w związku z kompaktową konstrukcją napędu.
- **Wszechstronne możliwości zastosowania** dzięki łatwej wymianie szczęk.
- **Rentowność** dzięki niewielkim kosztom konserwacji i dzięki temu krótszym okresom przestoju przy dłuższym okresie użytkowania.
- **Precyzyjna praca** z rotatorem z przyłączem kołnierzowym **KINSHOFER** i szczękami zsynchronizowanymi przez jednoczęściowy tłok.
- **Rotator czopowy** dostępny jest jako wariant, jeśli pożądana jest szybka wymiana na hak przeładunkowy.
- **Stać siła zamykania** (18 kN przy ciśnieniu roboczym 26 MPa) dla całego procesu chwytania.



Kompletny pakiet chwytaka do drewna KM 632HPX z rotatorem z przyłączem kołnierzowym **KINSHOFER**

Typ	Powierzchnia przekroju (m ²)	Szerokość B (mm)	Wysokość (mm)	Min. Ø podstawa (mm)	Rozpiętość otwarcia (mm)	Masa (kg)	Siła zamykania (kN)	Obciążenie graniczne (kg)
KM 632HPX-0,16 c	0,16	400	1000	170	1220	235	18	1000

Zakres dostawy: chwytak do drewna, rotator KM 04 F140-30V, górne zawieszenie KM 501 4500, zawory ograniczające ciśnienie, zawór zwrotny
Uwaga: ChwytaK KM 632HPX dostępny jest również z rotatorem czopowym **KINSHOFER** i mechanizmem szybkiej wymiany KM 505.

Wskazówka: Do pracy w trudnych warunkach zalecamy rotator czopowy **KINSHOFER** KM 04 S68-30US i mechanizm szybkiej wymiany KM 505 HD.

Kompletny pakiet chwytaka do drewna KM 632HPX/502 z rotatorem czopowym **KINSHOFER** i kształtką redukcijną

Typ	Powierzchnia przekroju (m ²)	Szerokość B (mm)	Wysokość (mm)	Min. Ø podstawa (mm)	Rozpiętość otwarcia (mm)	Masa (kg)	Siła zamykania (kN)	Obciążenie graniczne (kg)
KM 632HPX-0,16/502 c	0,16	400	1055	170	1220	240	18	1000

Zakres dostawy: chwytak do kamieni, rotator KM 04 S, kształtka redukcjna KM 502 4500, krótkie węże łączące KM 203 01, górne zawieszenie KM 501 4500, zawory ograniczające ciśnienie, zawór zwrotny

Akcesoria

Typ	Opis
KM 204 01	Luźna połówka szybkozłączka hydraulicznego do montażu na węzłach łączących (Ø 10 mm, 2 sztuki)
KM 204 02	Stała połówka szybkozłączka hydraulicznego do montażu na rotatorze (Ø 10 mm, 2 sztuki)

Wymagania dotyczące urządzenia nośnego

Ciśnienie robocze: 26 - 32 MPa (260 - 320 bar)
Zalecana wydajność: 25 - 75 l/min

Rysunki techniczne

